

Dalapro LightningPremium

PRODUKTINFORMATION

Dalapro Lightning Premium er en færdigblandet hvid højtfyldende let sprøjtespartelmasse beregnet til maskinpåføring indendøre på tørre overflader. Den specielle konsistens i kombination med høj fyldningsevne gør produktet anvendeligt på de mest normalt forekommende underlag i renovering og nybyggeri. Produktet er beregnet til samlinger og fuldspartling af lofter og vægge af gips, puds og beton m.m., men fungerer også udemærket til udjævning af lofter. Produktet er egnet til ilægning af papirstrimmel. Produktet opfylder kravene til CE mærkning iht. EN 13963 og er produceret iht. ISO 9001 og ISO 14001.

Arbejdsgang

Spartling skal ske pr. spartelsprøjte eller rulle på rengjorte, tørre og velbindende overflader ved en temperatur på mindst +5°C. Når den spartlede overflade er tør slibes denne. Anvend sandpapir med kornstørrelse 100 – 120. Øjenbeskyttelse og åndedrætsværn anbefales ved slibning. Afstøv inden næste behandling. Spartlede overflader skal forlimes, hvis de skal tapetseres. Ved behandling af gipsplader anbefales det at følge anvisninger i pjecen ”Gipsmontage og overfladebehandling – Hvor går grænsen”. Se www.malermestre.dk.

Materialeforbrug

Ved spartling af gipspladesamlinger, ca. 0,3 liter/meter.
Fuldspartling ved 1 mm lagtykkelse, 1 liter/m².

Tørretid

Tørretiden er afhængig af underlaget, lagtykkelsen, temperatur, luftfugtighed osv.

Opbevaring

Skal opbevares frostfrit og uden for sollys. Spartelmasse er en ferskvare og er derfor datomærket. Ubrudt emballage kan opbevares i 12 måneder.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel:	Latex-sampolymer
Opløsningsmiddel:	Vand
Fyldningsmiddel:	Letvægts fyldstoffer og hvid dolomit
Kornstørrelse:	Maks. 0,15 mm
Vægtvolumen:	ca 1,15 kg/l
Tørhedsvolumen:	ca 55%
pH-værdi:	ca 9
Farve:	Hvid
Fyldningsevne:	Høj
Brandfarlighed:	Spredt og bidrager ikke til brand
Rengøring:	Værktøj rengøres og spild fjernes med vand
Emballage:	Plastspand 15 liter Plastsekk 15 liter
Anvendelsesområde:	Indendørs

Dalapro produktdatablad er udgivet udelukkende som rågivende materiale. Oplysningerne kan ikke anvendes som garanti for at produktet har bestemte egenskaber eller er anvendelig til specielle anvendelsesområder. De angivne værdier gælder under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i tidligere information. Anvenderen er selv ansvarlig for at det er seneste version af dette datablad der anvendes. Kontrol kan foretages på www.dalapro.se

Senest opdateret 2011-12-14



tel: +46 (0)19-46 34 00 • fax: +46 (0)19-46 57 31 • info@dalapro.se • www.dalapro.se

Dalapro®