

# Dalapro Premium

## PRODUKTINFORMATION

Dalapro Premium er en meget smidigt hvid håndspartelmasse specielt udviklet til overfladebehandling af gipsplader. Produktet kan også med fordel anvendes på tidligere malede lofter og vægge, hvor der ønskes en jævn og fin overflade. Dalapro Premium har meget gode arbejdssegenskaber i kombination med høj fyldningsevne. Dalapro Premium er anvendelig til ilægning af papirstrimmel (der henvises til pjecen "Gipsplademontage og overfladebehandling - Hvor går grænsen"). Produktet opfylder kravene til CE mærkning iht. EN 13963 og er produceret iht. ISO 9001 og ISO 14001.

### Arbejdsgang

Spartling skal ske pr. håndkraft på rengjorte, tørre og velbindende overflader ved en temperatur på mindst +5°C. Når den spartlede overflade er tør slibes denne. Anvend sandpapir med kornstørrelse 100 – 120. Øjenbeskyttelse og åndedrætsværn anbefales ved slibning. Afstøv inden næste behandling. Spartlede overflader skal forlimes, hvis de skal tapetseres. Ved behandling af gipsplader anbefales det, at følge anvisninger i pjecen "Gipsmontage og overfladebehandling – Hvor går grænsen". Se [www.malermestre.dk](http://www.malermestre.dk).

### Materialeforbrug

Ved spartling af gipspladesamlinger, ca. 0,3 liter/meter.  
Fuldspartling ved 1 mm lagtykkelse, 1 liter/m<sup>2</sup>.

### Tørretid

Tørretiden er afhængig af underlaget, lagtykkelsen, temperatur, luftfugtighed osv.

### Opbevaring

Skal opbevares frostfrit og uden for sollys. Spartelmasse er en ferskvare og er derfor datomærket. Ubrudt emballage kan opbevares i 12 måneder.



## TEKNISKE DATA

Bindemiddel:	Latex-sampolymer
Opløsningsmiddel:	Vand
Fyldningsmiddel:	Letvægts fyldstoffer og hvid dolomit
Kornstørrelse:	Maks. 0,2 mm
Vægtvolumen:	ca 1,15 kg/l
Tørhedsvolumen:	ca 55%
pH-værdi:	ca 9
Farve:	Hvid
Fyldningsevne:	Høj
Brandfarlighed:	Spredt og bidrager ikke til brand
Rengøring:	Værktøj rengøres og spild fjernes med vand
Emballage:	Plastspand 10 liter
Anvendelsesområde:	Indendørs

Dalapro produktdata er udgivet udelukkende som rågivende materiale. Oplysningerne kan ikke anvendes som garanti for at produktet har bestemte egenskaber eller er anvendelig til specielle anvendelsesområder. De angivne værdier gælder under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i tidligere information. Anvenderen er selv ansvarlig for at det er seneste version af dette datablad der anvendes. Kontrol kan foretages på [www.dalapro.se](http://www.dalapro.se)

Senest opdateret 2011-12-14

# Dalapro®

tel: +46 (0)19-46 34 00 • fax: +46 (0)19-46 57 31 • [info@dalapro.se](mailto:info@dalapro.se) • [www.dalapro.se](http://www.dalapro.se)