

NoCoat Ultratrim 90

Produktinformation

NoCoat ultratrim 90 är en co-polymerförstärkt profil för alla förekommande ytterhörn. Profilens 90-gradiga vinkel gör att du alltid får perfekt resultat.

NoCoat ultratrim 90 har en stark co-polymerkärna.

Framsidan har tätfibrigt papper speciellt anpassat för spackel och baksidan är utformad för att ge bästa möjliga vidhäftning mot underlaget.

Tack vare den jämna kvaliteten och den starka bindningen mot underliggande material behåller profilen sin form och skyddar mot slag och sprickor. Den påverkas inte heller av temperatur- och fuktvariationer. NoCoat Ultratrim 90 ger ett hörn i 90-graders vinkel och skapar en perfekt yta för efterföljande målning eller tapetsering.

Arbetsgång

Spackling skall ske för hand på rengjorda, torra och väl bundna ytor vid en temperatur av lägst +5°C. Spackla rikligt med J eller skivspackel på ytterhörnet och tryck därefter fast NoCoat Ultratrim 90 ordentligt.

Observera att NoCoat-loggan alltid ska vara mot väggen.

Spackla över profilen direkt med ett tunt lager. Efter torkning överspackling 1-2 gånger till önskat resultat.

Vid behandling av gipsskivor rekommenderas att följa YBGs föreskrifter och rekommendationer. Se www.ybg.nu

TEKNISKA DATA

Längd: 3,05 meter

Bredd: 45 + 45 mm

Emballage

50 st./kartong

Användningsområde

Inomhus

Dalapro produktdatablad är utgivna enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämplig för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information.

Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på www.dalapro.se

Senast ändrad 2010-06-21

