

# Dalapro Airless S

## PRODUKTINFORMATION

Dalapro Airless S är ett traditionellt vitt sprutsäckel som används på normalt förekommande tak och väggytor. Produkten kan framgångsrikt användas på betong, puts, lättbetong och gipsskivor för spackling eller grängning. Dolomitmarmor av högsta kvalitet ger maximal vitthet och fyllförmåga. Produkten är tillverkad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

### Arbetsgång

Spackling ska ske med spackelspruta på rengjorda, torra och väl bundna ytor vid en temperatur av lägst +5°C. När den spacklade ytan torkat slipas den av. Använd slippapper med kornstorlek 100-120. Ögon- och andningsskydd rekommenderas vid slipning. Damma av innan nästa behandling. Spacklade ytor ska förlimmas om de ska tapetseras. Vid behandling av gipsskivor rekommenderas att följa YBGs föreskrifter och rekommendationer. Se [www.ybg.nu](http://www.ybg.nu)

### Materialåtgång

Bredspackling vid 1 mm skiktjocklek, ca 1 liter/m<sup>2</sup>. Grängning ca 0,3 liter/m<sup>2</sup>.

### Torktid

Torktiden är beroende av skiktjocklek, temperatur, luftfuktighet etc.

## Lagring

Ska lagras frostfritt och utan solljus. Spackel är en färskvara och därför datummärkt. Obruten förpackning kan lagras i 12 månader.



## TEKNISK DATA

<b>Bindemedel:</b>	Latex-sampolymer
<b>Lösningsmedel:</b>	Vatten
<b>Fyllnadsmedel:</b>	Lättfyllnadsmedel och vit dolomit
<b>Kornstorlek:</b>	Max 0,3 mm
<b>Volymvikt:</b>	ca 1,8 kg/l
<b>Volymtorrhalt:</b>	ca 56%
<b>pH-värde:</b>	ca 9
<b>Kulör:</b>	Vit
<b>Fyllnadsförmåga:</b>	Hög
<b>Brandfarlighet:</b>	Sprider eller underhåller inte eld
<b>Rengöring:</b>	Verktyg rengörs och spill avlägsnas med vatten
<b>Emballage:</b>	Plasthink 15 liter, Plastsäck 15 liter
<b>Användningsområde:</b>	Inomhus

Dalapro produktdatablad är utgivna enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämplig för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på [www.dalapro.se](http://www.dalapro.se)

Senast ändrad 2011-12-14

# Dalapro®

tel: 019-46 34 00 • fax: 019-46 57 31 • [info@dalapro.se](mailto:info@dalapro.se) • [www.dalapro.se](http://www.dalapro.se)