

Dalapro Deco

PRODUKTINFORMATION

Dalapro Deco är ett dekorspackel för användning på ytor där man vill uppnå en grövre putsliknande yta, både inom- och utomhus.

Genom att använda olika tekniker vid appliceringen kan mycket effektfulla resultat uppnås, i form av olika mönster och strukturer.

Högsta rekommenderad underlagstemperatur är +120°C på t.ex öppen spis.

Dalapro Deco kan användas på normalt förekommande underlag.

Produkten är tillverkad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Arbetsgång

Appliceras för hand på rengjorda, torra och väl bundna ytor vid en temperatur av lägst +10°C. Träfiberskivor ska grundas. Vid behandling av gipsskivor rekommenderas att följa YBGs föreskrifter och rekommendationer.

Se www.ybg.nu

Materialåtgång

Bredspackling vid 2 mm skittjocklek, ca 2 liter/m². Max skittjocklek ca 4 mm.

Torktid

Torktiden är beroende av underlag, skittjocklek, temperatur, luftfuktighet etc.

Lagring

Ska lagras frostfritt och utan solljus. Spackel är en färskvara och därför datummärkt. Obruten förpackning kan lagras i 12 månader.



TEKNISK DATA

Bindemedel:	Latex-sampolymer
Lösningsmedel:	Vatten
Fyllnadsmedel:	Vit dolomit
Kornstorlek:	Max 0,7 mm
Volymtorrhalt:	ca 44%
pH-värde:	ca 9
Kulör:	Vit
Fyllnadsförmåga:	Hög
Brandfarlighet:	Spider eller underhåller inte eld
Rengöring:	Verktyg rengörs och spill avlägsnas med vatten
Emballage:	Plastink 12 liter
Användningsområde:	Inom- och utomhus

Dalapro produktdatablad är utgivna enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämplig för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på www.dalapro.se

Senast ändrad 2012-02-08

Dalapro®

tel: 019-46 34 00 • fax: 019-46 57 31 • info@dalapro.se • www.dalapro.se