

# Dalapro Plus Hydro

## PRODUKTINFORMATION

Dalapro Plus Hydro är ett blåfärgat vattenburet dispersionsförstärkt stärkelseslim som är speciellt anpassat för att klara belastningar i våta utrymmen.

Den blå kulören är bestående och tillsatt för att man ska kunna identifiera att rätt produkt är använd i våtutrymmet. Kulören gör även att man ser var limmet är applicerat.

Produkten kan användas till de flesta normalt förekommande underlag t.ex gipsskivor, träskivor, puts och tidigare målade ytor.

Dalapro Plus Hydro används för uppsättning av glasfiberväv, vinyltapeter med polyesterglasfiber eller vävbaksida på upp till 0,6 mm.

Dalapro Plus Hydro uppfyller STB:s krav på våtrumslim och är tillverkad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

### Arbetsgång

Limning ska ske på rengjorda, torra och väl bundna ytor vid en temperatur av lägst +5°C. Appliceras med roller, pensel, sprututrustning eller med tapetmaskin.

Tidigare målade ytor tvättas och mattslipas.

Vid behandling av gipsskivor rekommenderas att följa YBGs föreskrifter och rekommendationer. Se [www.ybg.nu](http://www.ybg.nu).

### Materialåtgång

Ca 0,2 liter/m<sup>2</sup>.

### Lagring

Ska lagras frostfritt och utan solljus. Lim är en färskvara och därför datummärkt. Obruten förpackning kan lagras i 12 månader.

## TEKNISK DATA

|                    |  |
|--------------------|--|
| Bindemedel:        | Latex-sampolymer                               |
| Lösningsmedel:     | Vatten   |
| Densitet:          | Ca 1 kg/l                                      |
| pH-värde:          | Ca 9   |
| Kulör:             | Blå  |
| Brandfarlighet:    | Sprider eller underhåller inte eld             |
| Rengöring:         | Verktyg rengörs och spill avlägsnas med vatten |
| Emballage:         | Transparent plasthink 5- och 12 liter          |
| Användningsområde: | Inomhus  |

Dalapro produktdatablad är utgivna enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämplig för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på [www.dalapro.se](http://www.dalapro.se)

Senast ändrad 2012-02-01



# Dalapro®

tel: 019-46 34 00 • fax: 019-46 57 31 • [info@dalapro.se](mailto:info@dalapro.se) • [www.dalapro.se](http://www.dalapro.se)