

Dalapro Plus

PRODUKTINFORMATION

Dalapro Plus är ett rosafärgat vattenburet stärkelselim för uppsättning av papper, non-woventapet samt lågstrukturerad glasfiber och cellulosa/polyesterväv i torra utrymmen.

Produkten kan användas till de flesta normalt förekommande underlag t.ex. gipsskivor, träskivor, puts och tidigare målade ytor.

Den rosa kulören som limmet har i vått tillstånd, blir transparent och försvinner helt vid torkning.

Kulören gör att man ser var limmet är applicerat, allt för att få en säker uppsättning och minimering av blåsor och släpp.

Dalapro Plus uppfyller STB:s krav på lim och är tillverkad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Arbetsgång

Limning ska ske på rengjorda, torra och väl bundna ytor vid en temperatur av lägst +5°C.

Appliceras med roller, pensel, sprututrustning eller med tapetmaskin. Tidigare målade ytor tvättas och mattslipas.

Vid behandling av gipsskivor rekommenderas att följa YBG:s föreskrifter och rekommendationer. Se www.ybg.nu

Materialåtgång

Ca 0,2 liter/m².

Lagring

Ska lagras frostfritt och utan solljus. Lim är en färskvara och därför datummärkt.

Obruten förpackning kan lagras i 12 månader.

TEKNISK DATA

Bindemedel:	Stärkelse
Lösningsmedel:	Vatten
Densitet:	Ca 1 kg/l
pH-värde:	Ca 11
Kulör:	Vått tillstånd rosa, torr film transparent
Brandfarlighet:	Sprider eller underhåller inte eld
Rengöring:	Verktyg rengörs och spill avlägsnas med vatten
Emballage:	Transparent plasthink 5- och 12 liter
Användningsområde:	Inomhus

Dalapro produktdatablad är utgivna enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämplig för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används.

Kontroll kan göras på www.dalapro.se

Senast ändrad 2012-02-01



Dalapro®

tel: 019-46 34 00 • fax: 019-46 57 31 • info@dalapro.se • www.dalapro.se