

# DALAPRO<sup>®</sup>

# DESIGN

Vattenbaserad ytbehandling som förseglar spacklade ytor.  
Ger en matt, avtorkningsbar yta.



Tips! Se  
instruktions-  
filmen på  
[dalapro.se](http://dalapro.se)

Skyddar den spacklade ytan mot fläckar och smuts.

Ger en matt, avtorkningsbar yta.

Lätt att applicera med lackroller eller tryckspruta.

Diffusionsöppen så att ytan "andas".

Torkar snabbt.



## DALAPRO® DESIGN TOPCOAT

Vattenbaserad förseglare av spacklade ytor.

### PRODUKTINFORMATION

Dalapro Design TopCoat är en vattenbaserad ytbehandling som förstärker spacklade ytor och gör ytan tåligare mot slag, skrapmärken och fukt.

Efter applicering har spacklet kvar sitt rustika utseende och eventuella färgskiftningar framhävs.

### ANVÄNDNING

Används tillsammans med Dalapro Design och endast i torra utrymmen inomhus.

### ARBETSGÅNG

**Förberedelser:** Ta bort damm från ytan som ska behandlas. Täck golv, maskera golvsockel, dörrfoder och eventuell taklist.

**Steg 1:** Applicera Dalapro Design TopCoat med en skumgummiroller eller korthårig lackrulle i ett jämnt och tunt skikt. Badda snabbt bort eventuella rinningar med en trasa. Annars finns risk att det syns i det färdiga arbetet. Låt torka.

**Steg 2:** Upprepa behandlingen tills du nått önskat slutresultat. Normalt krävs minst två strykningar. Vill du ha en starkare yta och ett blankare utseende, kan du applicera ytterligare ett skikt Dalapro TopCoat

Dalapro TopCoat kan även appliceras med tryckspruta. Då bör den förtunnas med 1 dl vatten per 5 dl Dalapro TopCoat. Rekommenderat avstånd från väggen: 30–40 cm. Säkerställ bra sprutbild innan du börjar.

### TORKTID

2-3 timmar. Vid 20° och 50 % RF. Vid högre temperatur och lägre RF kortas torktiden, lägre temperatur och högre RF förlänger torktiden

### APPLICERINGSTEMPERATUR

Både material och underlag ska ha en temperatur på +10°C–+25°C.

### MATERIALÅTGÅNG

Cirka 8 kvadratmeter per liter.

### RENGÖRING OCH AVFALL

Rengör verktygen med vatten. Rester ska inte hällas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

### LAGRING

Lagras frostfritt och mörkt (får inte exponeras för solljus). Öppnad förpackning kan lagras i 12 månader. Mer information finns på dalapro.se

### TEKNISK DATA

**Lösningsmedel:** Vatten

**Viskositet:** Lätt tixotrop

**Förtunning:** Kan vid behov förtunnas med vatten.

**pH:** ca 7-8

**Vikt:** 1 kilo per liter

**Kulör:** Transparent

**Brandfarlighet:** Sprider eller underhåller inte eld

**Förpackning:** 1 liter



Produktdatabladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämpligt för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på [www.dalapro.se](http://www.dalapro.se)

Senast ändrad 2020-08-06

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac  
Kemivägen 7  
705 97 Glanshammar  
019-46 34 00  
[dalapro.se](http://dalapro.se)  
[info@dalapro.se](mailto:info@dalapro.se)