

DALAPRO[®]

DESIGN

Designspackel som ger en betongliknande, levande yta.
För de flesta underlag inomhus.



Kolla in
instruktions-
filmen på
dalapro.se

Vitt designspackel som ger en betongliknande väggyta.

Använd det vita spacklet som det är eller bryt i valfri kulör
för att få en vägg med färgskiftningar.

Perfekt på tidigare målade, tapetserade eller ojämna väggar
som behöver uppfräschning

Appliceras för hand med spackelspade.



DALAPRO[®] DESIGN WHITE MIX

Designspackel som ger en betongliknande, levande yta.

PRODUKTINFORMATION

Dalapro Design White Mix är ett färdigblandat och lättarbetat spackel. Används som vit väggförnyare eller som bas som bryts till valfri kulör. Dalapro Design finns även färdigblandat i kulörerna Calm Green och Concrete Grey, se separat produktblad.

ANVÄNDNING

Dalapro Design kan användas på de vanligaste underlagen: målad väv, putsade ytor, gips- och betongväggar. Gammal tapet bör grundmålas för att undvika blåsbildning vid spackling. I utrymmen med hög persontrafik bör ytterhörnen förses med hörnskydd som monteras innan spackling.

Dalapro Design uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824. Tillverkat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

ARBETSGÅNG

Välj kulör hos din färghandlare så blandar de till ditt designspackel. Dalapro Design är lätt att applicera och fördela jämnt över ytan. Spacklet har minimal krympning och mycket god vidhäftning till underlaget.

Förberedelser: Se till att alla ytor är rena, fria från damm och lösa partiklar. Porösa eller starkt sugande underlag bör grundas. Täck golv, golvsockel, dörrfoder och eventuell taklist och använd maskeringstejp på kanter.

Alla infärgade produkter ska röras om innan användning. Om det är brytpasta på locket och överst i hinken är det viktigt att röra om extra noggrant, även i botten av hinken, så att alla pigment blandas med spacklet.

OBS! För att undvika kulörskillnader: Använd förpackningar med samma batchnummer.

Tänk efter vilken effekt du vill ha på väggen. Korta drag med spackelspaden ger finare skiftningar. Långa drag ger ett mer rustikt och lite rufft utseende.

Steg 1: Applicera Dalapro Design med spackelspade i ca 1–1,5 mm skiktjocklek. Låt torka i 24 timmar.

Steg 2: Skrapa försiktigt bort kanter och ojämnheter med spackelspaden. Undvik att skada ytan. Vid behov, slipa i cirkelformade rörelser med slippapper med kornstorlek 180–240.

Steg 3: Applicera det andra spackelskiktet som en tunn skrapspackling 0,2–0,5 mm. Det är nu du gör slutfinishen på väggen, så tänk på att anpassa spacklingen efter önskat slutresultat (se Steg 1). Önskar du en mörkare effekt, lägger du på ett tjockare skikt. Låt torka i 12 timmar.

Steg 4: Skrapa försiktigt bort kanter och ojämnheter med spackelspaden eller använd slipkloss och slipa med cirkelformade rörelser. Det hjälper nyansskillnaderna att träda fram. Ta bort damm efter slipning.

Steg 5: För att försegla ytan och få en mer underhållsvänlig yta, förseglar du med Dalapro Design TopCoat. Applicera minst två lager TopCoat med skumgummiroller eller en korthårig lackrulle. Torktiden är cirka 2–3 timmar.

TORKTID

Torktiden är beroende av bland annat underlag, skiktjocklek, temperatur och luftfuktighet. Rekommenderat torktid är 24 timmar för första lagret och 12 timmar för andra lagret.

MATERIALÅTGÅNG

Åtgången beror på underlaget. Beräkna ca 1,5 liter spackel per kvadratmeter vid första spacklingen och ca 0,5 liter per kvadratmeter till andra spacklingen.

RENGÖRING OCH AVFALL

Ta bort så mycket spackel som möjligt från verktygen innan de rengörs med vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet utan lämnat till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

LAGRING

Spackel är en datummärkt färskvara. Obruten förpackning kan lagras mörkt och frostfritt i max 12 månader. Öppnad förpackning ska förslutas väl och innehållet bör användas inom 1–2 veckor. Mer information finns på dalapro.se

TEKNISK DATA

Bindemedel: Latex-sampolymer

Lösningsmedel: Vatten

Fyllnadsmedel: Lättfyllnadsmedel och vit dolomit

Kornstorlek: Max 0,2 mm

pH: Cirka 9

Kulör: Vit

Brandfarlighet: Sprider eller underhåller inte eld

Förpackning: 10-litershink med 9 liter spackel

Produktdatabladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämpligt för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på www.dalapro.se

Senast ändrad 2020-06-09

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac

Kemivägen 7

705 97 Glanshammar

019-46 34 00

dalapro.se

info@dalapro.se