



PRODUKTDATABLAD

Dalapro DM40



- Ett vitt multifunktionellt pulverspackel
 - Cirka 40 minuters bearbetningstid
 - Lätt att blanda till smidig konsistens
 - Formstabil, sjunker eller spricker inte
 - Lämplig på vägg och takytor inomhus
- Passar för nyproduktion och reovering

Dalapro[®]



Dalapro DM40

Multifunktionellt lagningsspackel för betong, gipsskivor, väv, renovering etc.



PRODUKTINFORMATION

Dalapro DM40 är ett vitt pulverspackel för lagning och finspackling för alla normalt förekommande underlag på vägg- och takytor inomhus. Pulvret är mycket lätt att blanda till en smidig konsistens, med en idealisk bearbetningstid (ca 40 min.) för arbeten på större ytor. Produkten är lämplig inom såväl renovering som nyproduktion.

Produkten uppfyller kraven för CE-märkning och är tillverkad enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vid behandling av gipsskivor rekommenderas att följa YBG:s föreskrifter (www.ybg.nu). Redskap rengörs med vatten. Större mängder spill lämnas som normala sopor till kommunens avfallsanläggning.

ARBETSGÅNG

Spackling ska ske för hand på rengjorda, torra och väl bundna ytor vid en temperatur av lägst +5°C. Starkt sugande underlag ska primas innan spackling. Provspackla gärna på en begränsad yta för att bekräfta god vidhäftning mot underlaget. När den spacklade ytan torkat slipas den av. Använd slippapper med kornstorlek 100-120. Ögon och andningsskydd rekommenderas vid slipning. Damma av innan nästa behandling. Spacklade ytor ska förlimmas om de ska tapetseras.

MATERIALÅTGÅNG

Vid 1 mm skiktjocklek, ca 0,9 kg/kvm.

TORKTID

Torktiden är beroende av underlag, skiktjocklek, temperatur, luftfuktighet etc.

LAGRING

Ska lagras frostfritt, torrt och utan solljus. Spackel är en färskvara och därför datummärkt. Obruten förpackning kan lagras i 12 månader. För ytterligare information se www.dalapro.se.



TEKNISK DATA

Bindemedel: Polymerförstärkt gips
Blandning: 1 del vatten, 2 delar pulver. Blanda till önskad konsistens.
Rekommenderad skiktjocklek: 1–50 mm
Öppentid/ bearbetning: Ca 40 min
Fyllnadsförmåga: Hög. Ingen insjunkning
Kulör: Vit
Brandfarlighet: Sprider eller underhåller inte eld
Emballage: Pappersäck 12,5 kg

Dalapro produktdatablad är utgivna enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämplig för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på www.dalapro.se.

Senast ändrad 2016-04-06