



PRODUKTDATABLAD

# Dalapro Deco



- Ett vitt, grovt handspackel för grövre ytor
  - Ger en grövre putsliknande yta
- Lämplig på vägg- och takytor inomhus och utomhus
  - Lätt att skapa mönster och strukturer med



# Dalapro Deco

Färdigblandat dekorspackel



## PRODUKTINFORMATION

Dalapro Deco är ett färdigblandat dekorspackel som ger en grövre putsliknande yta för alla normalt förekommande underlag på vägg- och takytor inomhus och utomhus. Spackling ska ske för hand på rengjorda, torra och väl bundna ytor vid en temperatur av lägst +10°C. Genom att använda olika tekniker kan mycket effektfulla resultat uppnås, med olika mönster och strukturer.

Produkten uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824 och är tillverkad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Redskap rengörs med vatten. Större mängder spill lämnas som normala sopor till kommunens avfallsanläggning. Plasten i emballaget är återvinningsbart och ska därför lämnas till avsedd återvinningsstation eller till kommunens anläggning för återvinning.

## ARBETSGÅNG

Spackling ska ske för hand på rengjorda, torra och väl bundna ytor vid en temperatur av lägst +10°C. Högsta rekommenderad underlagstemperatur är +120°C på t.ex. öppen spis.

## MATERIALÅTGÅNG

Bredspackling vid 1 mm skiktjocklek, ca 1 liter/kvm.  
Bredspackling vid 2 mm skiktjocklek, ca 2 liter/kvm.

## TORKTID

Torktiden är beroende av underlag, skiktjocklek, temperatur, luftfuktighet etc.

## LAGRING

Ska lagras frostfritt och utan solljus. Spackel är en färskvara och därför datummärkt. Obruten förpackning kan lagras i 12 månader. För ytterligare information se [www.dalapro.se](http://www.dalapro.se).



## TEKNISK DATA

Bindemedel: Latex-sampolymer  
Lösningsmedel: Vatten  
Fyllnadsmedel: Lättfyllnadsmedel och vit dolomit  
Kornstorlek: Max 0,7 mm  
pH: Ca 9  
Kulör: Vit  
Brandfarlighet: Sprider eller underhåller inte eld  
Emballage: Plasthink 12 liter

Dalapro produktdatablad är utgivna enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämplig för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på [www.dalapro.se](http://www.dalapro.se).

Senast ändrad 2016-04-01