

# DALAPRO<sup>®</sup> WALLPAPER ADHESIVE

Vägglim för papperstapeter.



Ett vattenburet stärkelselim för uppsättning av papperstapeter och tapeter av akryl eller vinyl med pappersbaksida.

Lättapplicerat.

Lämplig för vägg- och takytor inomhus.

Passar både nyproduktion och renovering.

Limmet appliceras med roller, spruta, tapetmaskin eller pensel.

Svanenmärkt.

## DALAPRO® WALLPAPER ADHESIVE

Vägglim för papperstapeter.

### PRODUKTINFORMATION

Dalapro Wallpaper Adhesive är ett genomskinligt Svanenmärkt vägglim av proffskvalitet. Ett vattenburet stärkelseslim för uppsättning av papperstapeter och tapeter av akryl eller vinyl med pappersbaksida. Passar de flesta underlag vid nybyggnad och renovering inomhus.

### ANVÄNDNING

Limmet uppfyller STB:s krav på lim. Vid behandling av gipsskivor: följ YBG:s föreskrifter på ybg.nu.

### ARBETSGÅNG

Limning ska ske på rengjorda, torra och väl bundna ytor vid en temperatur på lägst +5 °C. Tidigare målade ytor tvättas och mattslipas. Använd en roller, pensel, sprututrustning eller tapetmaskin.

### TORKTID

Torktiden är beroende av bland annat underlag, skiktjocklek, temperatur och luftfuktighet.

### MATERIALÅTGÅNG

Cirka 0,2 liter/m<sup>2</sup>.

### RENGÖRING OCH AVFALL

Ta bort så mycket lim som möjligt från verktygen innan de rengörs med vatten. Limrester ska inte hällas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

### LAGRING

Lim är en datummärkt färskvara. Obruten förpackning kan lagras mörkt och frostfritt i max 12 månader. Öppnad burk ska förslutas väl. Mer information finns på dalapro.se

### TEKNISK DATA

**Bindemedel:** PVAc Stärkelse

**Lösningsmedel:** Vatten

**Densitet:** Cirka 1000 kg/m<sup>3</sup>

**Torrhalt:** 6 %

**Kulör:** Genomskinlig

**Brandfarlighet:** Sprider eller underhåller inte eld

**Förpackning:** Plasthink 5 liter och 12 liter



Produktdatabladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämpligt för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på [www.dalapro.se](http://www.dalapro.se)

Senast ändrad 2019-08-14

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac  
Kemivägen 7  
705 97 Glanshammar  
019-46 34 00  
[dalapro.se](http://dalapro.se)  
[info@dalapro.se](mailto:info@dalapro.se)