



PRODUKTDATABLAD

Dalapro Flex



- Vit elastisk målarfog
- Till tätning av fogar och sprickor runt dörrar, fönster och hörn
- Ger en mycket god vidhäftning till de flesta underlag inom- och utomhus

Dalapro[®]



Dalapro Flex

Elastiskt fogspackel



PRODUKTINFORMATION

Dalapro Flex är ett elastiskt fogspackel som används för tätning/spackling av fogar och springor till exempel runt dörrar, fönster och väggar. Dalapro Flex har mycket god vidhäftning mot de flesta förekommande underlag inom- och utomhus, till exempel gips, betong, trä och tegel. Vid användning utomhus ska fogen övermålas.

ARBETSGÅNG

Fogning ska ske med fogspruta på rengjorda, torra och väl bundna ytor vid en temperatur av lägst +5°C.

TORKTID

Bearbetningsbar i 5-10 min, övermålningsbar efter cirka 30 minuter. Genomtorr efter 1-7 dygn, torktiden är beroende av underlag, fogdjup, temperatur, luftfuktighet etc.

LAGRING

Ska lagras frostfritt och utan solljus. Dalapro Flex är en färskvara och därför datummärkt. Obruten förpackning kan lagras i 3 år.



TEKNISK DATA

Bindemedel: Akryllatex

Lösningsmedel: Vatten

Fyllnadsmedel: Kalciumkarbonat

Kornstorlek: Max 0,2 mm

Volymtorrhalt: Ca 53%

pH-värde: Ca 8

Kulör: Offwhite

Fyllnadsförmåga: God

Brandfarlighet: Sprider eller underhåller inte eld

Rengöring: Verktyg rengörs och spill avlägsnas med vatten

Emballage: Patron 300 ml

Dalapro's produktdatablad är utgivna enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämplig för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på www.dalapro.se.

Senast uppdaterad 2016-04-11