

DALAPRO[®]

S

Färdigblandat sprutspackel för nyproduktion och renovering



Ett vitt sprutspackel för nyproduktion och renovering

Lämpligt för vägg- och takytor inomhus

För bredspackling och grängning

Rekommenderas till de större jobben

DALAPRO® S

Färdigblandat sprutspackel för nyproduktion och renovering

PRODUKTINFORMATION

Dalapro S är ett färdigblandat traditionellt vitt sprutspackel för alla normalt förekommande underlag på vägg- och takytor inomhus. Dolomitmarmor av högsta kvalitet ger maximal vithet och fyllförmåga. Produkten är lämplig för både bredspackling och grängning inom såväl renovering som nyproduktion.

Produkten uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824 och är tillverkad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Redskap rengörs med vatten. Större mängder spill lämnas som normala sopor till kommunens avfallsanläggning. Plasten i emballaget är återvinningsbart och ska därför lämnas till avsedd återvinningsstation eller till kommunens anläggning för återvinning.

ARBETSGÅNG

Spackling ska ske med spruta på rengjorda, torra och väl bundna ytor vid en temperatur av lägst +5°C. När den spacklade ytan torkat slipas den av. Använd slippapper med kornstorlek 100-120. Ögon och andningsskydd rekommenderas vid slipning. Damma av innan nästa behandling. Spacklade ytor ska förlimmas om de ska tapetseras.

MATERIALÅTGÅNG

Bredspackling vid 1 mm skiktjocklek, ca 1 liter/kvm.
Grängning = ca 0,3 liter/kvm.

TORKTID

Torktiden är beroende av underlag, skiktjocklek, temperatur, luftfuktighet etc.

LAGRING

Ska lagras frostfritt och utan solljus. Spackel är en färs-kvara och därför datummärkt med tillverkningsdatum. Obruten förpackning kan lagras i 12 månader. För ytterligare information se www.dalapro.se.

TEKNISK DATA

Bindemedel: Latex-sampolymer

Lösningsmedel: Vatten

Fyllnadsmedel: Vit dolomit

Kornstorlek: Max 0,3 mm

pH: Cirka 9

Kulör: Vit

Brandfarlighet: Sprider eller underhåller inte eld

Förpackning: Plastsäck 15 liter



Produktdatabladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämpligt för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på www.dalapro.se

Senast ändrad 2018-09-27