

Marco Joint Tape



- En pappersremsa för stark armering av gips och andra skivskarvar
 - För vägg- och takytor
- En kvalitetsprodukt som uppfyller marknadens krav på gipsskarvar
 - Rekommenderas att användas tillsammans med spackel som är godkänd för iläggning av pappersremsa
 - Ger hållbara gipsskarvar

Marco Joint Tape

Pappersremsa för stark armering av gips



PRODUKTINFORMATION

Marco Joint Tape är speciellt framtagen för stark armering av gips och skivskarvar i tak och på väggytor.

Marco Joint Tape spackelremsa är godkänd enligt de krav som ställs i AMA Hus 14. Produkten är testad tillsammans med spackelstandarden EN 13963.

ARBETSGÅNG

1. Fyll hela försänkningen på gipsskivan med lämpligt spackel. Spackelskiktet bör vara minst 0,5–1,0 mm tjockt för att få god vidhäftning mot spackelremsan.
2. Lägg därefter spackelremsan i det våta spacklet med remsans utsida mot väggen och tryck fast den genom att dra spackelspaden längs med skarven.
3. Direkt efter ska remsan spacklas över med ett tunt lager. När spacklet torkat utförs en andra och tredje spackling. Vid spackling av gipsskivor rekommenderas att YBGs föreskrifter och rekommendationer följs. Se www.ybg.nu

LAGRING

Produkten ska förvaras torrt.



TEKNISK DATA

Rullarnas längd: 76 m/23 m/150m
Bredd: Ca 50 mm
Förpackning: Kartong om 20 rullar
Lagring: Torrt
Användningsområde: Inomhus

Dalapro's produktdatablad är utgivna enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämplig för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på www.dalapro.se.

Senast uppdaterad 2016-04-12